

26740

Monitorstativ

Produktvariante

26740-022-55 - schwarz

Technische Daten

Fußkonstruktion	Guss-Rundsockel
Besonderheit	auch zum direkten Befestigen von Monitoren mit 3/8" Gewindeanschluss (Gewindelänge 12 mm) verwendbar; Aufnahmeplatte mit 4 Gewindespitzen und 4 Gumminoppen; für den stationären Gebrauch
Sichtbarkeit	de/en/en_US
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Aufnahmeplatte	205 x 245 mm
Ausführung	schwarz
Aufstellmaß ø	450 mm
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
*	Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)
Tragfähigkeit*	35 kg
Preisanzeige	Nur Händler
Qualitätsstufe	Topline
Rohrende(n)	ø 35 mm, Gewindebolzen 3/8" x 12 mm
Material	Stahl
Höhe	von 950 bis 1.450 mm



Formschönes Bodenstativ mit großem, flachen Guss-Rundsockel für Nahfeldmonitore und Lautsprecher. Die solide Stahlkonstruktion besticht durch ihre Stabilität und hält Boxen und Monitore sicher in der gewünschten Ausrichtung. Die Auflageplatte mit den Maßen 205 x 245 mm wird einfach auf den 3/8" Gewindeanschluss aufgeschraubt. Über diesen können auch Boxen und Monitore direkt, sowie Aufnahmeplatten von Genelec- und anderen Herstellern, befestigt werden. Für eine optimale Abhörhöhe sind 50 mm Schritte zwischen 950 und 1450 mm einstellbar. Die schlanke Spannschelle mit dem praktischen Sicherungshaken ist dabei leicht und komfortabel zu bedienen. Bei zentrischer Belastung ist eine Tragkraft von 35 kg möglich. Zur akustischen Entkopplung sind vier Gewindespitzen und vier selbstklebende Gumminoppen im Lieferumfang enthalten.