

24630

Leuchtenstativ

Produktvariante

24630-009-55 - schwarz

Technische Daten

Sichtbarkeit	de/en/en_US
Tragfähigkeit*	20 kg
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Anzahl Füße	3
Fußkonstruktion	Fußrohre mit Stützstreben
Aufstellmaß ø	1.260 mm
Ausführung	schwarz
*	Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)
Größe zusammengelegt	1.600 mm
Höhenverstellung	Klemmschraube und Druckknopfsystem
Preisanzeige	Nur Händler
Höhe	von 1.955 bis 2.915 mm
Qualitätsstufe	Topline
Material	Stahl



Das Standard Leuchtenstativ aus Stahlrohr wurde wesentlich verbessert. Die neuen Füße mit einem Rohr-ø von 35 mm garantieren einen stabilen und sicheren Stand. Gelaserte Bohrungen und robuste Sattelscheiben aus beständigem Kunststoff verbessern die Reibungswerte zwischen Strebe und Fuß und verhindern außerdem ein Verkratzen der Oberfläche. Die kompakte Spannschelle mit dem Druckknopfsystem ermöglicht die bedienerfreundliche Höhenverstellung des Stativs. Die Klemmschraube sorgt für zusätzliche Stabilität. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich die Traversen 213/9 und 21393 befestigt werden.