

24615

Leuchten-/Boxenstativ

Produktvariante

24615-000-55 - schwarz

Technische Daten

Höhenverstellung	Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube
Sichtbarkeit	de/en/en_US
Rohrende(n)	Ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Besonderheit	Stahl Auszugsrohr; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss
Fußkonstruktion	Fußrohre mit doppelten Stützstreben
Qualitätsstufe	Starline
Anzahl Füße	3
Höhe	von 1.755 bis 3.000 mm
Ausführung	schwarz
Aufstellmaß Ø	1.550 mm
Größe zusammengelegt	1.733 x 202 x 150 mm
*	Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)
Tragfähigkeit*	35 kg
Preisanzeige	Nur Händler
Material	Aluminium



Hochwertiges Leuchtenstativ aus Aluminium für den professionellen Einsatz. Die Höhenverstellung von 1.755 auf 3.000 mm erfolgt komfortabel und sicher durch ein Kurbelgetriebe mit »Auto Lock« Verriegelungssystem. Die ergonomische Bedienung erweist sich als einfach und anwenderfreundlich. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 35 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.733 x 150 x 202 mm und das Gewicht liegt bei rund 8,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.