

24730

Wind-Up Stativ »3000«

Produktvariante

24730-000-55 - schwarz

Technische Daten

Tragfähigkeit*	40 kg
Höhenverstellung	Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube
Sichtbarkeit	de/en/en_US
Rohrkombination	2-fach ausziehbar
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Fußkonstruktion	Fußrohre mit doppelten Stützstreben
Qualitätsstufe	Starline
Anzahl Füße	3
Ausführung	schwarz
Aufstellmaß ø	1.550 mm
*	Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)
Höhe	von 1.405 bis 3.000 mm
Preisanzeige	Nur Händler
Material	Aluminium
Größe zusammengelegt	1.390 x 200 x 165 mm
Besonderheit	Stahl Auszugsrohre; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss



Professionelles Leuchten- und Boxenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Eine niedrige Grundhöhe von 1.405 mm sorgt für ein einfaches, ergonomisches Aufsetzen der Last. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination erreicht eine Höhe von 3 Meter. Das Heben und Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig über zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plötzliches Absacken der Last durch eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzüge zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ völlig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 40 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.390 x 200 x 165 mm und das Gewicht liegt bei rund 12,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Scheinwerfer direkt montiert werden.