

24653

Leuchten-/Boxenstativ

Produktvariante

24653-000-55 - schwarz

Technische Daten

Sichtbarkeit	de/en/en_US
Tragfähigkeit*	20 kg
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhe	von 1.420 bis 2.420 mm
Besonderheit	mit zwei höhenverstellbaren Füßen für einen sicheren, wackelfreien Stand auf unebenen Böden; integrierter Stoßdämpfer; stufenweise Höhenverstellung; je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren
Ausführung	schwarz
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
*	Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)
Preisanzeige	Nur Händler
Fußkonstruktion	flache Stahlplatte
Qualitätsstufe	Topline
Aufstellmaß	489 x 489 mm
Material	Stahl



Attraktives Stativ für Leuchten und kleinere Lautsprecherboxen. Dank der schweren, flachen Stahlplatte ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Je nach Bedarf gibt es drei Möglichkeiten die Standsäule zu positionieren. Neben der zentrischen und außermittigen Position bietet sich die Möglichkeit die Rohrkombination auch in der Ecke zu befestigen. Ein praktischer Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße sind weitere nützliche Features. Zwei der Füße sind zudem höhenverstellbar und ermöglichen einen stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 3,5 mm. Dadurch ist jederzeit ein sicherer und wackelfreier Stand gewährleistet. Die Höhe wird mit einem Sicherungshaken fixiert und per Klemmschraube geräuscharm und spielfrei gesichert. Das schlanke Design der Spannschelle ermöglicht einen platzsparenden Transport und sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die nutzbare Höhe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Die integrierte Gewindebuchse M10 ermöglicht das Anbringen einer Traverse oder die direkte Befestigung von Leuchten. Die max. Belastbarkeit bei zentrischer Belastung in der mittleren Position beträgt 20 kg.