

24615

Leuchten-/Boxenstativ

Produktvariante

24615-000-55 - schwarz

| Daten | |
|----------------------|--|
| Anzahl Füße | 3 |
| Aufstellmaß ø | 1.550 mm |
| Ausführung | schwarz |
| Besonderheit | Stahl Auszugsrohr; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss |
| EAN | 4016842117055 |
| Fußkonstruktion | Fußrohre mit doppelten Stützstreben |
| Gewicht | 8,08 kg |
| Größe zusammengelegt | 1.733 x 202 x 150 mm |
| Höhe | von 1.755 bis 3.000 mm |
| Höhenverstellung | Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube |
| Material | Aluminium |
| Qualitätsstufe | Starline |
| Rohrende(n) | ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen |
| Rohrkombination | 1-fach ausziehbar |
| Tragfähigkeit* | 35 kg |



Hochwertiges Leuchtenstativ aus Aluminium für den professionellen Einsatz. Die Höhenverstellung von 1.755 auf 3.000 mm erfolgt komfortabel und sicher durch ein Kurbelgetriebe mit »Auto Lock« Verriegelungssystem. Die ergonomische Bedienung erweist sich als einfach und anwenderfreundlich. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 35 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.733 x 150 x 202 mm und das Gewicht liegt bei rund 8,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.

