

24640

## Leuchtenstativ

### Produktvariante

24640-009-55 - schwarz

### Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Aufstellmaß ø</b>        | 1300 mm   |
| <b>Ausführung</b>           | schwarz   |
| <b>Besonderheit</b>         | bis über 4 m ausziehbar;<br>mit zusätzlichen Sicherungsringen |
| <b>EAN</b>                  | 4016842818235   |
| <b>Fußkonstruktion</b>      | Fußrohre mit doppelten Stützstreben                           |
| <b>Gewicht</b>              | 12,68 kg  |
| <b>Größe zusammengelegt</b> | 1.500 mm  |
| <b>Höhe</b>                 | von 1.590 bis 4.025 mm  |
| <b>Höhenverstellung</b>     | oberflächenschonende Klemmschrauben                           |
| <b>Material</b>             | Stahl   |
| <b>max. Belastbarkeit*</b>  | 20 kg   |
| <b>Produktkategorie</b>     | Topline   |
| <b>Rohrende(n)</b>          | ø 30 mm, integrierte Gewindebuchse M10<br>für Traversen       |
| <b>Rohrkombination</b>      | 2-fach ausziehbar   |



Bis über 4 m ausziehbar ist dieses Leuchtenstativ für den professionellen Einsatz. Die neuen Spannschellen aus Zinkdruckguss sowie die größeren Fußrohre aus Stahl verleihen diesem Topstativ noch mehr Sicherheit. Die stufenlose, oberflächenschonende Höhenverstellung kann zusätzlich durch 2 Sicherungsringe verstärkt werden. Über die integrierte Gewindebuchse M10 lassen sich verschiedene Traversen befestigen.