

26740

Monitorstativ

Produktvariante

26740-022-55 - schwarz

Daten

Aufnahmeplatte	205 x 245 mm
Aufstellmaß ø	450 mm
Ausführung	schwarz
Besonderheit	auch zum direkten Befestigen von Monitoren mit 3/8" Gewindeanschluss (Gewindelänge 12 mm) verwendbar; Aufnahmeplatte mit 4 Gewindespitzen und 4 Gumminoppen; für den stationären Gebrauch
EAN	4016842118366
Fußkonstruktion	Guss-Rundsockel
Gewicht	10,04 kg
Höhe	von 950 bis 1.450 mm
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Material	Stahl
Qualitätsstufe	Topline
Rohrende(n)	ø 35 mm, Gewindebolzen 3/8" x 12 mm
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Tragfähigkeit*	35 kg



Formschönes Bodenstativ mit großem, flachen Guss-Rundsockel für Nahfeldmonitore und Lautsprecher. Die solide Stahlkonstruktion besticht durch ihre Stabilität und hält Boxen und Monitore sicher in der gewünschten Ausrichtung. Die Auflageplatte mit den Maßen 205 x 245 mm wird einfach auf den 3/8" Gewindeanschluss aufgeschraubt. Über diesen können auch Boxen und Monitore direkt, sowie Aufnahmeplatten von Genelec- und anderen Herstellern, befestigt werden. Für eine optimale Abhörhöhe sind 50 mm Schritte zwischen 950 und 1450 mm einstellbar. Die schlanke Spannschelle mit dem praktischen Sicherungshaken ist dabei leicht und komfortabel zu bedienen. Bei zentrischer Belastung ist eine Tragkraft von 35 kg möglich. Zur akustischen Entkopplung sind vier Gewindespitzen und vier selbstklebende Gumminoppen im Lieferumfang enthalten.

